

OWATROL

COMPOXELL

RAVIVEUR SPÉCIAL TERRASSE
BOIS COMPOSITE



DESCRIPTION

COMPOXELL® est une finition destinée à la décoration et à la rénovation des terrasses en bois composite. Elle protège les lames de terrasses de l'agression des U.V. et des intempéries.

PROPRIÉTÉS

- Protection teintée semi-transparente.
- Barrière antitache (huiles, graisses, aliments...).
- Imperméabilise le support.
- Application aisée.
- Séchage rapide.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Tous bois composites.
- Surfaces horizontales (terrasses, ...) et verticales (bardages, ...), mobilier de jardin...
- Idéal pour lames rainurées.

MATÉRIEL

Brosse
Rouleau
Pistolet

FORMAT

1L et 2,5L

FINITION

Satiné

USAGE

Extérieur



Brun



Gris
anthracite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon norme NFT36-005
Liant	Liant à fonction spéciale
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	1.02 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	Brookfield environ 600 cps Cone-plan 19,5-21,5 cps
Extrait sec	20% ± 1%
Brillance	Satin
Aspect	Teinté semi transparent.
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Produit catégorie A/i: 140 g/l (2010). Ce produit contient max 100 g/l.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Rendement	10 à 12 m ² /l par couche
Séchage & recouvrabilité	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures Mise en service : 12-24 heures
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, moisissure, taches de graisse.
- Nettoyer au COMPO-CLEAN* ou avec un détergent approprié au préalable. Si le produit est rainuré, penser à bien nettoyer les rainures également.
- Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
- Effectuer un test de porosité (dit test de la goutte d'eau) afin de s'assurer que le produit va bien pénétrer le support.

APPLICATION

- Mélanger le produit avant la mise en œuvre.
- Appliquer une couche régulière de COMPOXELL sur la longueur totale de la lame.
- Toujours stopper l'application en fin de lame.
- Application en une passe. Appliquer en quantité suffisante (une seconde passe est parfois nécessaire) et lisser convenablement pour obtenir un fini uniforme.
- En cas d'application au pistolet un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.

Le produit ne permet pas de masquer des défauts d'usure importants notamment les grandes différences de profondeur du rainurage possible.

ENTRETIEN

Lorsque le support s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de COMPOXELL® en une couche sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper, ni sabler.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70