

# OWATROL®

## NET-TROL®

### DÉGRISEUR-DÉTACHANT TOUS BOIS



#### MATÉRIEL

Pinceau  
Brosse  
Balai brosse  
Pistolet

#### FORMAT

1L, 2,5L, 5L  
et 15L

#### USAGE

Extérieur



#### DESCRIPTION

- Dégriseur et détachant, efficace aussi bien sur bois que sur pierre, ciment, plastique...
- Neutralisant après AQUANETT®\* et DILUNETT®\*.

#### PROPRIÉTÉS

- Ravive sans décolorer les bois grisailleés.
- Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...
- Agit dès 15 minutes.
- Non agressif vis-à-vis du support.
- Biodégradable. Rinçage à l'eau.

#### SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous les bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisailleés, sales, tachés tels que Mélèze, Douglas, Autoclaves, Ipé, Red Cedar...
- Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin...
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Solvant type</b>                 | Eau   |
| <b>Odeur</b>                        | Sans odeur  |
| <b>Densité</b>                      | 1.07 ±0,05  |
| <b>Extrait sec</b>                  | 19% ±2  |
| <b>Aspect</b>                       | Gel, bleuté   |
| <b>Point d'éclair</b>               | Non classé inflammable  |
| <b>COV</b>                          | Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.  |
| <b>Matériel d'application</b>       | Pinceau, rouleau, brosse à encoller. Airless (nous consulter).<br>Brosse ou balai-brosse nylon à poils durs.<br>Gants et lunettes de protection.  |
| <b>Dilution</b>                     | Ne pas diluer   |
| <b>Rendement</b>                    | 5 à 10 m <sup>2</sup> /l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.  |
| <b>Séchage &amp; recouvrabilité</b> | Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant l'avant l'application d'une finition.<br>Ne pas dépasser 3 mois après traitement pour appliquer la finition.                          |
| <b>Nettoyage du matériel</b>        | Eau   |
| <b>Stockage</b>                     | Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine.<br>Conservé le produit à l'abri du gel et des températures élevées.<br>Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. |

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. Porter une attention particulière à la protection des surfaces métalliques.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.

## APPLICATION

- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer généreusement du NET-TROL® sur la surface avec un pinceau, brosse ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes. Réhumidifier ci-nécessaire, le produit ne doit jamais paraître sec.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou nettoyeur basse pression.
- Renouveler l'application si nécessaire.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 06/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**