



SOAPCLEAN

NETTOYANT DEGRAISSANT PARQUETS ET BOIS EXTÉRIEURS

Description	Idéal pour nettoyages fréquents des sols (y compris les plus fragiles). Leur redonne leur beauté d'origine sans les agresser. Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoie et dégraisse sans laisser de traces. Non glissant • Facile d'emploi. Odeur agréable.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur : <ul style="list-style-type: none"> - Parquets vitrifiés ou huilés. Toutes essences y compris Chêne et Châtaignier, - Sols plastiques, stratifiés ou mélaminés, - Plan de travail en bois, lambris... • Extérieur : <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer un bardage, terrasse, volet, salon de jardin sali, encrassé par les intempéries. Élimine aussi les points noirs de surface (moisissure, pollen, pollution...). - Dégraisser / nettoyer un bois neuf ou ancien avant application d'une finition (saturateurs, lasures, peintures...). - Nettoyer / dégraisser : <ul style="list-style-type: none"> - Un bois gris tout en conservant son aspect gris naturel de surface, - Un bois hydrofugé (H4 WOOD*). - Efficace sur tous les bois résineux et exotiques, y compris le Red Cedar. Compatible avec les thermochauffés, autoclaves, composites... <p>Note : SOAPCLEAN n'est ni un dégriseur, ni un déshuileur. N'élimine en aucun cas le gris naturel de surface ou incrusté. Dans ces 2 cas, utiliser NET-TROL 200* ou NET-TROL 400*.</p>
Caractéristiques techniques	<p>Solvant : Eau Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05 pH : 9,05 ± 0,5 Point d'éclair : Non classé inflammable Conditionnement : Bidon de 1 litre Stockage : 1 an en emballage hermétique fermé d'origine non entamé.</p>
Préparation du support	• Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Microfibre, serpillière ou balai-éponge • Pinceau • Pulvérisateur
Recommandation avant l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre 15 jours minimum entre la finition (huile, vitrificateur, saturateurs, lasures, peinture...) et le premier nettoyage au SOAPCLEAN. • Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé. • Ne pas employer pur dans ce type d'application.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Parquets intérieurs : 2 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence). • Bois extérieurs : 4 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence).
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Parquets intérieurs : Appliquer à l'aide d'une microfibre très essorée pour ne pas faire de flaques d'eau. Laisser sécher. Ne nécessite pas de rinçage. • Bois extérieurs : Laisser agir entre 10 et 15 minutes puis bien rincer à l'eau.
Nettoyage du matériel	• A l'eau
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À conserver dans un endroit frais et sec. • Craint le gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Mars 2018

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Owatrol Pro
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**