



DESCRIPTION

Nettoyant puissant destiné à éliminer l'accumulation de cires, corps gras et autres salissures qui encrassent les supports au fil du temps.

Permet de dégraisser les parquets avant vitrification.

PROPRIÉTÉS

- Application rapide et facile.
- Sans odeur.
- Phase aqueuse.
- SPACENETT® doit toujours être suivi par l'application d'une finition (OLEOFLOOR®*, VEGAFLOOR®*) afin de protéger la finition initiale.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Tous les sols vitrifiés et huilés en bois ou en liège ainsi que les sols souples.

MATÉRIEL

Balai avec
serpillière
Chiffons
Monobrosse

FORMAT

1L

USAGE

Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe actif	Base alcaline
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
pH	10
Densité	1.00 +/-0.05 à 20°C
Aspect	Incolore
Point d'éclair	Non classé inflammable
Matériel d'application	Pulvérisateur. Balai avec serpillière ne peluchant pas. Chiffons propres. Monobrosse équipée d'un pad beige.
Rendement	Environ 20 m ² par litre. Le rendement peut varier selon le degré d'encrassement du support.
Dilution	A l'eau, voir recommandation ci-après.
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine. Le produit est à conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.
- Peut être utilisé sur support humide.
- Ne pas employer SPACENETT® sur des surfaces métalliques ou laquées.
- Ne pas utiliser si le support a été vitrifié ou huilé 3 semaines avant.

APPLICATION

- Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer.
- Bien agiter le produit.

Sur support vitrifié :

Prêt à l'emploi.

Sur support huilé :

- Diluer 1 dose de SPACENETT® pour 1 dose d'eau. Pour la dilution, verser d'abord l'eau puis le SPACENETT® dans le contenant. Bien homogénéiser avant usage.
- Pulvériser SPACENETT® en délimitant des zones de traitement. Il est fortement recommandé de pulvériser SPACENETT® afin d'éviter au sol d'absorber un surplus de produit, en particulier si la protection des joints, en vieillissant, est moins efficace
- Après avoir laissé agir un court instant (2 à 3 minutes), nettoyer avec la monobrosse.
- En cas de fort encrassement, réaliser une deuxième passe.
- Après séchage, effectuer un rinçage à l'eau avec un balai serpillière en évitant de faire des flaques. Changer l'eau plusieurs fois.

SPACENETT® doit toujours être suivi par l'application d'une finition (OLEOFLOOR®*, VEGAFLOOR®*) afin de protéger la finition initiale.

ENTRETIEN

1 fois par an pour des trafics intenses.

1 fois tous les 2 ou 3 ans selon nécessité lors d'usages domestiques.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70