



# POLISH BRILLANCE PARQUETS

Produit d'entretien pour  
parquets vitrifiés

<b>Description</b>	Application rapide et facile. Incolore après séchage. Sans odeur. Phase aqueuse. Ne jaunit pas.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polish métallisant.</li><li>• Entretien et protection des parquets vitrifiés.</li><li>• Laisse un film protecteur sur le support pour éviter l'usure du vitrificateur.</li><li>• Renforce l'effet avivant du support et intensifie les couleurs.</li></ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En premier entretien et en entretiens périodiques sur parquets, planchers, escaliers en bois vitrifiés.</li><li>• Compatible avec les parquets vitrifiés en usine ou sur chantier, le linoléum et le liège.</li><li>• S'utilise également sur les parquets préfabriqués et stratifiés.</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Classification</b> : à supprimer si vide <b>Teintes</b> : Incolore <b>Finition</b> : à supprimer si vide <b>Liant</b> : Dispersion polymère + cire <b>Solvant</b> : à supprimer si vide <b>Densité à +20 °C</b> : à supprimer si vide <b>Viscosité</b> : à supprimer si vide <b>Extrait sec</b> : à supprimer si vide <b>Brillance</b> : à supprimer si vide <b>pH</b> : 8,5 <b>Point d'éclair</b> : Ininflammable <b>Séchage</b> : - Premier entretien : minimum 8 heures. - Entretiens périodiques : minimum 1 heure. - La température ambiante et l'humidité de l'air influent de manière importante sur le temps de séchage. <b>Conditionnement</b> : 1 litre <b>Durée de conservation</b> : Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert <b>COV</b> : à supprimer si vide
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Éliminer les saletés avec un aspirateur ou un balai.</li><li>• En cas d'encrassement important, utiliser préalablement le nettoyant NETTOYANT DÉCRASSANT RÉNOVATEUR*.</li></ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balai avec serpillière ne peluchant pas.</li><li>• Il est conseillé de porter des gants en caoutchouc.</li></ul>
<b>Recommandation avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien agiter le produit.</li><li>• Tester POLISH BRILLANCE PARQUETS au préalable sur un endroit peu visible.</li><li>• Respecter les prescriptions définies par la société Durieu.</li><li>• Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.</li></ul>

<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premier entretien : prêt à l'emploi.</li> <li>• Entretien périodiques : dilué à hauteur de 2 % dans de l'eau.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer.</li> </ul> <p><i>Premier entretien :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer uniformément une fine couche de POLISH BRILLANCE PARQUETS (sans dilution) sur le support avec un balai serpillière ne peluchant pas.</li> <li>• Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage.</li> <li>• Laisser sécher la surface pendant au moins 8 à 12 heures avant de marcher dessus.</li> </ul> <p><i>Entretien périodiques :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur support propre, mélanger 2 % de POLISH BRILLANCE PARQUETS avec de l'eau puis appliquer uniformément en fine couche à l'aide d'un balai serpillière ne peluchant pas.</li> <li>• Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage.</li> <li>• Laisser sécher la surface pendant au moins 1 heure avant de marcher dessus.</li> </ul>
<b>Recommandation après application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A supprimer si vide</b></li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 40 m<sup>2</sup> par litre.</li> <li>• Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, ainsi que du mode d'application.</li> </ul>
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendre 3 semaines après vitrification avant de réaliser le premier entretien.</li> <li>• Le cycle d'entretiens dépend de la fréquence d'utilisation.</li> </ul>
<b>Nettoyage du matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• À l'eau immédiatement après utilisation.</li> </ul>
<b>Conditions de stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensible au gel.</li> </ul>
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<b>Date d'édition</b>	Août 2016

\* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

**Owatrol**  
est une marque



DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099  
[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com) - [www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**Notre département technique**  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70