

COMPLÉMENT FAÇADE



COULEUR ABSOLUE

Description	<p>Protection colorée mate en phase aqueuse, destinée à protéger et décorer les façades et les terrasses en bois.</p> <p>De qualité exceptionnelle, COULEUR ABSOLUE offre une tenue de très longue durée, garantie* 15 ans en surface verticale et 5 ans en surface horizontale, même en conditions extrêmes. S'applique en extérieur sur tous bois neufs ou anciens de toutes essences : exotiques, résineux, thermo chauffés...</p> <p>COULEUR ABSOLUE résiste aux variations du bois et le laisse respirer.</p> <p>Cette protection laisse apparaître le fil du bois tout en garantissant une très haute tenue des couleurs.</p>
Application	<p>S'applique sur supports propres, secs et dépoussiérés.</p> <p>Cette finition mate s'applique facilement au pinceau ou au rouleau, généralement en 2 fines couches.</p> <p>Si application au pistolet, une troisième couche peut être nécessaire.</p> <p>Séchage :</p> <ul style="list-style-type: none">- sec au toucher : 1 heure- 2ème couche : 4 heures- sec et dur : 24 heures <p>Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.</p>
Recommandations	<p>Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.</p> <p>Bien mélanger avant emploi.</p> <p>Température d'application : entre 10 et 30°C, sans humidité.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou de gel à venir.</p> <p>Sur bois neufs :</p> <p>Au minimum attendre 6 mois d'exposition extérieure, 12 mois pour certaines essences exotiques (Iroko, Azobé, Padouk). Poncer légèrement (grain 80/100 maxi) et dépoussiérer.</p> <p>Sur bois anciens, gris ou noircis :</p> <p>Déshuiler si nécessaire avec AQUANETT^{®**}, dégriser avec NET-TROL^{®**}, puis poncer (grain 80/100 maxi) légèrement et dépoussiérer.</p> <p>Sur bois peints ou lasurés :</p> <p>Décaper ou poncer (grain 80/100 maxi) puis dépoussiérer.</p> <p>Au sol le trafic léger est conseillé 5/6 jours après application.</p> <p>Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
Sécurité	<p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.</p> <p>Ne pas abandonner dans la nature.</p> <p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
Date d'édition	Mars 2017

Caractéristiques techniques

Classification	4a/7b2
Nature	À base de résine acrylique / alkyde
Densité	1,14 ± 0,04 à 25°C selon teintes
Viscosité	15 poises à 25°C selon teintes
Aspect	Mat
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : 4 heures Sec et dur : 24 heures
Rendement	8-12 m ² au litre par couche
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après utilisation
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au max. 129 g/L de COV.

Conditionnement

0,75 L - 2,5 L

Teintes

 Blanc	 Vert olive	 Vert basque	 Bleu breton
 Lin	 Taupe	 Argile	 Terroir
 Gris perle	 Gris antique	 Gris platine	 Gris anthracite
 Gris carbone	 Rouge basque		

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie terrasse	Garantie façade
Extérieur	Pinceau ou rouleau	1 heure	Eau immédiatement après utilisation	5 ans*	15 ans*

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

** Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**