



PRIMAIRE COULEUR MINIUM ANTIROUILLE

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE ANTIROUILLE

PROPRIÉTÉS

- Sa formulation spécifique empêche le retour de la rouille et confère une haute protection.
- S'applique en intérieur et extérieur sur toutes surfaces métalliques comme les tôles, plaques, mobiliers, grilles, cuves, portails.
- Ne contient pas de plomb

DESCRIPTION

COULEUR MINIUM ANTIROUILLE est un primaire antirouille destiné à la protection et la réfection des métaux ferreux contre l'apparition de la rouille et de l'oxydation avant d'appliquer une finition décorative

FINITION
Mat velouté

FORMAT
250ML - 0,5L
1,5L en gris

USAGE
Intérieur
Extérieur



Édité le 22/02/2023

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TEINTES



Blanc



Gris



Orange

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 4a selon NFT36-005
Nature	À base de résines glycérophthaliques spéciales et pigments inhibiteurs de corrosion
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	1.40 +/-0.05 selon teinte
Brillance	10-30 selon teinte
Point éclair	>60°
Supports d'application	Métaux ferreux
Rendement	8 à 10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 2 à 5 heures - Seconde couche : 24 heures - Sec et dur : 3 à 5 jours
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Diluant CR10 ou White-Spirit immédiatement après utilisation
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 320g/l.

RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent être sains, propres, sec et dépolués : un primaire antirouille ne s'applique pas sur une rouille existante. Gratter, brosser les particules instables si nécessaire.
- La rouille et l'oxydation seront poncées, grattées et traitées avec le DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi* afin d'optimiser la tenue de la peinture.
- Dépolir les anciennes peintures ainsi que tous supports brillants ou lisses par un léger ponçage.
- Les supports gras doivent être nettoyés à l'aide d'un solvant (type acétone).
- Sur supports autres que les matériaux indiqués (matériaux neufs, galvanisés...) prévoir une sous-couche adaptée.

APPLICATION

- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25 °C), en plein soleil ou en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.
- Peinture prête à l'emploi. Ne pas diluer toute dilution entraîne une baisse significative des propriétés de la peinture. Bien mélanger avant et pendant l'application.

S'applique en une couche au pinceau, au rouleau ou au pistolet (une légère dilution de 5% maximum sera peut-être nécessaire pour une application au pistolet). Effectuer l'application en passe croisée. Veiller à bien recouvrir l'ensemble de la zone à traiter, les zones anciennement corrodées peuvent nécessiter une application plus insistante. Avant recouvrement, assurer vous de l'homogénéité de l'application. Des écarts de brillances peuvent être symptomatiques d'un manque local de produit. A vérifier avant de procéder à la finition.

- Recouvrable par toutes peintures classiques mono composantes (prévoir test préalable pour tout autre type de peinture). Poncer légèrement avec un papier à grain fin pour obtenir une qualité de finition supérieure. Attention au ponçage à ne pas découvrir le support.
- Temps avant obtention des propriétés maximales : 72h.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 22/02/2023.**

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70