



SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT FAÇADE

SOLUTION EXTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Formule exclusive prête à l'emploi.
- Redonne l'aspect et l'éclat d'origine aux matériaux.
- Simple à utiliser, sans frotter ni action mécanique.

DESCRIPTION

Le SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT FAÇADE est destiné à dissoudre les traces de souillures et de pollutions des enduits, crépis, briques, pierres, dallages, tuiles ardoises.

Il permet également de préparer les supports avant mise en peinture.

Ses principes actifs agiront progressivement et seront durables.

NITION
NC

FORMAT
5L

USAGE
Extérieur

Édité le 22/04/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.14 ±0.01
Point éclair	Non classé inflammable
pH	12 - 13
Supports d'application	Façade, toit, mur, terrasse et tous matériaux bruts
Rendement	7 m ² /l
Matériel d'application	Pulvérisateur à injecteur plastique, brosse
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Protéger soigneusement les supports environnants pour éviter les traces laissées par les éclaboussures.
- Protéger les végétaux. Ne pas appliquer (même dilué) sur le zinc, l'aluminium, l'étain, les surfaces métalliques, le verre, le bois ainsi que sur les pierres polies (marbre...), sur pierre de parement et certaines pierres qui contiennent des oxydes de fer qui, en contact, peuvent occasionner des taches rougeâtres et de petites cavités.
- Les supports déjà peints, les pierres calcaires ou naturelles, les dallages sensibles et les enduits de couleur, feront l'objet d'un test au préalable avec séchage pour confirmer l'utilisation sans décoloration.
- Si un autre produit a été appliqué avant l'utilisation du SHAMPOOING ÉCLAIRCISSANT FAÇADE, veuillez rincer parfaitement.
- Ne jamais mettre le produit en contact avec du métal ou le mélanger à d'autres produits (savon, acide, javel, détergent). En présence de micro-organisme ou de mousse, il est recommandé d'appliquer un de nos anti-verdissures Oxi.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux ou par vent fort.
- S'applique par pulvérisation (buse plastique) ou badigeonnage en cherchant à bien imprégner les salissures importantes, en s'assurant qu'il n'y a pas de risque de pluie avant 24h.
- Rinçage possible après minimum 24h après application.
- Renouvellement possible de l'opération sur fonds particulièrement noircis.
- Des traces blanches peuvent apparaître, un rinçage abondant les fera disparaître, l'efficacité du produit n'est pas affectée.
- Si recouvrement par une peinture, rincer impérativement et abondamment le support lorsque la surface est redevenue propre, et laisser sécher parfaitement avant application.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature

Porter des gants, si pulvérisation, il est conseillé de porter des lunettes. Éviter tout contact avec la peau, ne pas conserver sur soi des vêtements qui seraient détrempés par le produit

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 22/04/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70